

OpcClientApplication<T> Members

Namespace: Opc.UaFx.Client

Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcClientApplication<T>](#) type exposes the following members.

Constructors

OpcClientApplication()

C#

```
public OpcClientApplication()
```

Exceptions

[InvalidOperationException](#)

OpcClientApplication(T)

C#

```
public OpcClientApplication(T client)
```

Parameters

client T

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

[InvalidOperationException](#)

Properties

Client

C#

```
public T Client { get; }
```

Property Value

T

Configuration

C#

```
public override OpcApplicationConfiguration Configuration { get; }
```

Property Value

OpcApplicationConfiguration

Methods

ExitCore()

C#

```
protected override void ExitCore()
```

LoadConfigurationCore(String)

C#

```
protected override void LoadConfigurationCore(string configSectionName)
```

Parameters

configSectionName String

RunCore()

C#

```
protected override int RunCore()
```

Returns

[Int32](#)

Exceptions

[InvalidOperationException](#)

Table of Contents

Constructors	1
OpcClientApplication()	1
OpcClientApplication(T)	1
Properties	1
Client	2
Configuration	2
Methods	2
ExitCore()	2
LoadConfigurationCore(String)	2
RunCore()	2