OpcReadNodeHistoryModifiedDetails Members

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll
The OpcReadNodeHistoryModifiedDetails type exposes the following members.

Constructors

OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Int32)

C#

```
public OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(int numberOfValues)
```

Parameters

`numberOfValues` Int32

Exceptions

ArgumentOutOfRangeException

The `numberOfValues` is lower or equals zero.

OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Nullable<DateTime>, Int32)

C#

```
public OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(DateTime? startTime, int numberOfValues)
```

Parameters

`startTime` Nullable<DateTime>

`numberOfValues` Int32

Exceptions

ArgumentException

The `startTime` is a null reference (Nothing in Visual Basic) or equals MinValue.

ArgumentOutOfRangeException

The `numberOfValues` is lower or equals zero.

OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(DateTime? startTime, DateTime? endTime)
```

Parameters

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

The `startTime` and `endTime` are a null reference (Nothing in Visual Basic) or are equals MinValue.

OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>, Int32)

C#

```
public OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(DateTime? startTime, DateTime? endTime, int
numberOfValues)
```

Parameters

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

`numberOfValues` Int32

Exceptions

ArgumentException

The `startTime` and `endTime` are a null reference (Nothing in Visual Basic) or are equals MinValue and `numberOfValues` is lower or equals zero.

Table of Contents

Constructors 1
OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Int32) 1
OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Nullable<DateTime>, Int32) 1
OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 2
OpcReadNodeHistoryModifiedDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>, Int32) 2