

Fields

Name	Description
AM.OP_S7300_400	OP-Verbindung zur durch Rack und Slot angegebene CPU aufbauen.
AM.OP_S7300_400_SubNet	OP-Verbindung über Subnetz, welches an der durch Rack und Slot angegebene CPU angeschlossen ist aufbauen, SubnetId und DstMPI Adresse sind anzugeben.
AM.Other_S7300_400	Verbindung zu einer S7 300/400 mit Resource "Sonstige" Logo wird aufgebaut
AM.Other_S7300_400_SubNet	Verbindung zu einer S7 300/400 mit Resource "Sonstige" wird aufgebaut
AM.PG_S7300_400	PG-Verbindung zur durch Rack und Slot angegebene CPU aufbauen.
AM.PG_S7300_400_SubNet	PG-Verbindung über Subnetz, welches an der durch Rack und Slot angegebene CPU angeschlossen ist aufbauen, SubnetId und DstMPI Adresse sind anzugeben.
AM.S5Lan	Verbindung zu einer S5 über S5-LAN
AM.S7200	Verbindung zu einer S7-200 über gesteckten TCP/IP-CP wird aufgebaut.
AM.SiemensLogo	Verbindung zu einer Logo wird aufgebaut

Table of Contents

Fields	1
---------------------	---